



**FerroQuimica**

Con más de 35 años sirviendo a México

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### CRETOSIL EMULSIÓN

#### DESCRIPCIÓN

Es un sellador presentado en forma de emulsión que sella y protege pisos y superficies de: Teja de Barro, Mosaico, Ladrillo, Yeso y Concreto. Deposita sobre la superficie una película incolora, resistente, flexible e impermeable que sella, protege y embellece; dándole un acabado brillante a la superficie.

#### DONDE USARSE

Cualquier superficie de: Concreto  
Teja, Barro, Mosaico, Ladrillo y Yeso.

#### RENDIMIENTO

El rendimiento del sellador está en función de la porosidad de la superficie a sellar, método de uso y mermas en la aplicación. Como una aproximación inicial, el rendimiento del sellador en una superficie normalmente compactada es de 4 a 5 mts. cuadrados por litro a dos manos.



#### COMO USARSE

Usar este producto como viene en su envase original. La superficie a sellar debe de estar completamente limpia y seca, libre de grasas, aceites, etc. Una vez limpia y seca la superficie, aplicar una mano de CRETOSIL.

Esperar aproximadamente dos horas antes de aplicar la segunda mano de la misma manera. Si la superficie es extremadamente porosa, se puede aplicar hasta 3 manos como máximo. Dejar secar un mínimo de 12 horas antes de reabrir la superficie sellada al tráfico, Para mantener el piso sellado es recomendable utilizar un trapeador seco para recoger el polvo.

#### PRECAUCIONES

- No ingerir el producto.
- En caso de ingerirlo accidentalmente obtenga atención médica inmediata.
- No usarse ni almacenarse cerca de flama abierta u otras fuentes de calor.
- En caso de contacto con ojos y piel, lavar repetidamente con agua limpia las áreas afectadas.
- En caso de molestias acudir al médico.
- Mantener el envase cerrado cuando no en uso para evitar pérdidas o variación de la composición por evaporación.



**FerroQuimica**

Con más de 35 años sirviendo a México