



FerroQuímica

Con más de 35 años sirviendo a México



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CRETOSIL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

DESCRIPCIÓN

CRETOSIL® Recubrimiento Anticorrosivo es una formulación especial que, al secar sobre la superficie tratada, deposita una invisible pero lustrosa película selladora, sumamente resistente a ácidos y que protege temporalmente contra la oxidación y corrosión. Tal resistencia, aunada al bello lustre que imparte, hace sumamente útil este producto para superficies metálicas, maquinaria para concreto, camiones revolvedores de concreto, etc.

DONDE USARSE

Superficies metálicas
Maquinaria para concreto
Camiones revolvedores de concreto
Implementos para aplicar o manejar concreto

COMO USARSE

PRE-APLICACIÓN:

Antes de aplicar es recomendable remover selladores y recubrimientos viejos. Lavar y dejar secar completamente la superficie a sellar. La superficie debe de estar completamente limpia y seca. La superficie debe de estar libre de: polvos, grasas, aceites, ácidos, etc. No se logra buena adhesión si la superficie está sucia o húmeda. Para resultados óptimos, haga la aplicación cuando la temperatura ambiente se encuentre entre 15 y 30 grados centígrados.

APLICACIÓN:

Use el producto como viene en su envase original (sin diluir). Aplíquelo a la superficie parejamente con rociador a presión o pistola de aire, ajustados ambos para entregar un rocío fino.

PRECAUCIONES

No ingerir el producto. En caso de ingerir el producto accidentalmente obtener atención médica inmediatamente.

Producto flamable y combustible (solamente en su estado líquido, pero no una vez aplicado y seco).

No usar ni almacenar cerca de flama abierta u otras fuentes de calor fuerte.

En caso de contacto con ojos o piel, lavar repetidamente con agua limpia las áreas afectadas, en caso de molestias acudir al médico.

Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso para evitar pérdidas o variación de la composición por evaporación.

Mantener el producto alejado del alcance de los niños.

Si la aplicación se efectuase en interiores, asegurarse de hacerla donde exista buena ventilación, con puertas y ventas abiertas.

Cubra y proteja adecuadamente otros objetos o superficies expuestas

Usar guantes, gafas protectoras de los ojos y todo equipo de protección al momento de manejar el producto.

No mezclar el producto con ningún otro compuesto o producto químico.

No aplique producto directamente bajo la luz solar o cuando exista alta humedad en el ambiente.

Evite aplicar el producto con temperaturas menores a 6°C, en días lluviosos o propensos a lluvia.

FUNCIONAMIENTO

Para proteger superficies metálicas contra óxido y corrosión

Protege al metal y su acabado de pintura contra lluvia, sol, hielo, rocío salino, tierra, polvo, arena, etc.

Para evitar adherencias de cemento, yeso, cal, mezcla directamente al metal

Para evitar adherencias directamente a la pintura del metal

Facilita limpieza con ácidos sin daño alguno

Para camiones revolvedores de concreto



FerroQuímica

Con más de 35 años sirviendo a México